


WSUP / S

Art.Nr. 9990 / 9577

Deaktivierung
Automatik-Betrieb
über eine optionale
Schaltuhr.



Type	Klemme				
.. NC / F	1	2	3	L	N
60	2)	1)	-	230V Versorgung	
100	2)	-	1)		
60/35	1)	1)	2)		
100/35	1)	2)	1)		
100/60	2)	1)	1)		
100/60/35	1)	1)	1)		

1) manueller Betrieb

2) Deaktivierung Intervall / Feuchte Betrieb


Abweichende Stufenzahl je nach Type möglich.

Siehe auch passenden Anschlussplan zur Type.

S.1 S.2 S.3
D E F

WSUP / S
Art.Nr. 9990 / 9577

Deactivation
of automatic
mode with
optional
timeswitch.



Type	terminal				
.. NC / F	1	2	3	L	N
60	2)	1)	-	230V supply line	
100	2)	-	1)		
60/35	1)	1)	2)		
100/35	1)	2)	1)		
100/60	2)	1)	1)		
100/60/35	1)	1)	1)		


1) manual mode

2) Deactivation interval / humidity sensor controlled mode

Deviant number of ventilation stages according to different types.
See appropriate connection plan.

WSUP / S
Art.Nr. 9990 / 9577

Désactivation
mode automatique
via une minuterie
en option.



Type	terminal				
.. NC / F	1	2	3	L	N
60	2)	1)	-	Alimentation 230V	
100	2)	-	1)		
60/35	1)	1)	2)		
100/35	1)	2)	1)		
100/60	2)	1)	1)		
100/60/35	1)	1)	1)		

1) mode manuel

2) désactivation intervalle / fonctionnement humide

Differents nombre de vitesse selon le typ possible.

Voir aussi le schéma de connexion approprié type.