





■ Change-over Register

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung/Heizung) der Zuluft. Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes möglich. Zur Verwendung von gängigen Kältemitteln geeignet (Auswahlliste siehe www.AIR1Select.com). Gehäuse in stabiler Panelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Kondensatsanschluss 32 mm. Kühlregister für Innen- und Außenaufstellung geeignet. Hinweis: Für die Außenaufstellung wird ein Wetterschutzdach benötigt.

Notwendiges Zubehör für alle AIR1-CO DX XH...: AIR1-SM DX (Art-Nr. 40408) (nicht erforderlich für AIR1-CO DX XHP.)

Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS B (Art-Nr. 07169).

Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com



■ Technische Daten														
Type	Bestell-Nr.	Ausführung	Gewicht (ohne Flüssigkeit)					Füllmenge		Ø Anschluss Auslass		Ø Anschluss Einlass		
AIR1-CO DX XHP 750 L	40554	links	68,0 kg					1,3 l		16 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XHP 750 R	40555	rechts	68,0 kg					1,3 l		16 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XHP 1000 L	40565	links	78,0 kg					1,6 l		16 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XHP 1000 R	40566	rechts	78,0 kg					1,6 l		16 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XHP 1500 L	40578	links	90,0 kg					2,8 l		19 mm		19 mm		
AIR1-CO DX XHP 1500 R	40579	rechts	90,0 kg					2,8 l		19 mm		19 mm		
AIR1-CO DX XHP 2500 L	40589	links	95,0 kg					3,6 l		28 mm		28 mm		
AIR1-CO DX XHP 2500 R	40590	rechts	95,0 kg					3,6 l		28 mm		28 mm		
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	links	110,0 kg					3,3 l		22 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	rechts	110,0 kg					3,3 l		22 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	links	145,0 kg					5,0 l		28 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	rechts	145,0 kg					5,0 l		28 mm		16 mm		
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	links	173,0 kg					7,8 l		28 mm		22 mm		
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	rechts	173,0 kg					7,8 l		28 mm		22 mm		
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	links	211,0 kg					10,5 l		28 mm		22 mm		
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	rechts	211,0 kg					10,5 l		28 mm		22 mm		
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	links	250,0 kg					13,2 l		35 mm		22 mm		
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	rechts	250,0 kg					13,2 l		35 mm		22 mm		
■ Maße XHP														
Type	Bestell-Nr.	B	C	K	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AK
AIR1-CO DX XHP 750 L	40554	640	756	806	123	195	16	848	189	229	250	33	415	221
AIR1-CO DX XHP 750 R	40555	640	756	806	123	195	16	848	189	229	250	33	415	221
AIR1-CO DX XHP 1000 L	40565	684	816	866	106	264	16	955	180	217	250	89	458	214
AIR1-CO DX XHP 1000 R	40566	684	816	866	106	264	16	955	180	217	250	89	458	214
AIR1-CO DX XHP 1500 L	40578	743	831	881	223	201	19	950	188	248	355	69	518	268
AIR1-CO DX XHP 1500 R	40579	743	831	881	223	201	19	950	188	248	355	69	518	268
AIR1-CO DX XHP 2500 L	40589	847	815	865	228	302	28	908	183	251	400	42	622	319
AIR1-CO DX XHP 2500 R	40590	847	815	865	228	302	28	908	183	251	400	42	622	319
■ Maße XH														
Type	Bestell-Nr.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S	T		
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438	580		
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438	580		
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438	580		
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438	580		
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438	855		
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438	855		
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438	1055		
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438	1055		
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438	1200		
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438	1200		
Type	Bestell-Nr.	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF		
AIR1-CO DX XH 3500 L	40377	410	–	–	203	70	107	338	22	16	958	919		
AIR1-CO DX XH 3500 R	40385	410	–	–	203	70	107	338	22	16	958	919		
AIR1-CO DX XH 4500 L	40378	410	–	–	203	66	110	525	28	16	958	969		
AIR1-CO DX XH 4500 R	40386	410	–	–	203	66	110	525	28	16	958	969		
AIR1-CO DX XH 5500 L	40379	410	498	–	210	174	87	463	28	22	958	1179		
AIR1-CO DX XH 5500 R	40387	410	498	–	210	174	87	463	28	22	958	1179		
AIR1-CO DX XH 7000 L	40380	410	498	361	210	154	97	448	28	22	958	1479		
AIR1-CO DX XH 7000 R	40388	410	498	361	210	154	97	448	28	22	958	1479		
AIR1-CO DX XH 8500 L	40381	410	498	409	203	171	97	453	35	22	958	1829		
AIR1-CO DX XH 8500 R	40389	410	498	409	203	171	97	453	35	22	958	1829		