





Gerätetypen		
	AIR1 XC 3200 L	AIR1 XC 3200 R
Bestellnummer	04334	40119
Wärmetauscher	Kreuzgegenstrom	Kreuzgegenstrom

Technische Daten	
Mechanische Daten	
Einsatzbereich	Innen
Montageposition	Decke
Wartungszugang	seitlich und unten
Min. Luftmenge	520 m³/h
Max. Luftmenge ERP	2.620 m³/h ⁽¹⁾
Max. Luftmenge (freiblasend)	3.850 m³/h
Gewicht, Gerät betriebsbereit	370 kg
Gehäuseklasse nach DIN 1886	T2 / TB2 / D2
Filter Außenluft	ISO ePM ₁ 55% (F7) ⁽²⁾
Filter Abluft	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Medientemperatur (Luft)	-20 bis +50 °C
Umgebungstemperatur (Aufstellort)	0 bis +50 °C
Schutzart	IP31
Elektrische Daten	
Gebäudeleittechnik (GLT)	BACnet, Modbus TCP/IP
Spannung / Frequenz	400 V 3N ~, 50 Hz
Max. Leistung Ventilatoren	2 x 1.300 W
Max. Leistung elektr. Vorheizung	10.500 W
Nennstrom	
– Lüftungsgerät	20,9 / 20,9 / 15,5 A ⁽³⁾
– Nachheizung elektrisch	15,2 / 15,1 / 15,1 A ⁽⁴⁾
– max. gesamt	36,1 / 36 / 30,6 A
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1316


(1) = bei 250 Pa externer Druckverlust ERP-konform
(2) = Weitere Filterklassen siehe optionales Zubehör
(3) = einschließlich elektrischer Vorheizung
(4) = Optionales Zubehör

Schalldaten			
Schallleistungspegel L _{WA} dB(A) bei 250 Pa externer Druck			
	1.000 m³/h	2.200 m³/h	2.620 m³/h
Zuluft (L _{WA})	69	78	82
Abluft (L _{WA})	54	63	67
Außenluft (L _{WA})	55	64	68
Fortluft (L _{WA})	69	79	83
Schalldruckpegel L _{pA} dB(A) der Gehäuseabstrahlung			
	1.000 m³/h	2.200 m³/h	2.620 m³/h
Gehäuse Abstr. 1 m	35	43	47
Gehäuse Abstr. 3 m	25	33	38
Gehäuse Abstr. 5 m	21	39	33
Die Schallleistung an den Anschlussstutzen ist für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren berechnet. Der Schalldruckpegel wird für den gleichzeitigen Betrieb beider Ventilatoren in Abständen von 1, 3 und 5 m ermittelt.			

Maße AIR1 XC 3200 L



Maße AIR1 XC 3200 R



Zubehör

Heiz- und Kühlregister

Nachheizung

AIR1-ENH XC 3200 elektrisch, intern	Best.-Nr. 02489	Seite 94
AIR1-NH WW XC 3200 L Warmwasser, intern	Best.-Nr. 03663	Seite 96
AIR1-NH WW XC 3200 R Warmwasser, intern	Best.-Nr. 40124	Seite 96
Hydraulikeinheit zu Warmwasser-Heizregister		
WHS HE 24 V (0 – 10 V)	Best.-Nr. 08318	Seite 96

Kühlregister

AIR1-KR KW XC 3200 L Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 04190	Seite 98
AIR1-KR KW XC 3200 R Kaltwasser, extern	Best.-Nr. 40129	Seite 98
AIR1-CO DX XC 3200 L Change-over, extern	Best.-Nr. 40368	Seite 104
AIR1-CO DX XC 3200 R Change-over, extern	Best.-Nr. 40373	Seite 104
AIR1-SM DX ⁽¹⁾ Steuermodul	Best.-Nr. 40408	Seite 110

Luftführung

Jalousie-Verschlussklappe

AIR1-JVK XC 3200/XVP 3500	Best.-Nr. 06003	Seite 111
---------------------------	-----------------	-----------

Flexibles Verbindungsstück

AIR1-VS 70/40	Best.-Nr. 07408	Seite 113
---------------	-----------------	-----------

Potentialausgleichskabel

PAK M8	Best.-Nr. 40812	Seite 113
--------	-----------------	-----------

Übergangsstück rechteckig-rund

AIR1-ÜS XC 3200/XVP 3500 (DN 450)	Best.-Nr. 04365	Seite 112
-----------------------------------	-----------------	-----------

Kondensatabführung

Kondensatpumpe

AIR1-KP XC 2200-3200	Best.-Nr. 06868	Seite 114
----------------------	-----------------	-----------

Kugelsiphon

AIR1-KS D für deckenmontierte Geräte und Kühlregister	Best.-Nr. 07170	Seite 114
---	-----------------	-----------

(1) = Notwendiges Zubehör im Zusammenhang mit einem AIR1-CO DX Change-Over Register zur Verbindung eines AIR1-Lüftungsgerätes der Serie XC, XH und RH an die Regelung einer bauseitigen Kälteanlage.

Steuerung

Bedienelemente

AIR1-BE ECO	Best.-Nr. 06186	Seite 119
AIR1-BE TOUCH	Best.-Nr. 06187	Seite 119

Anschlussleitung Bedienelement

AIR1-SL 4/10 10 m	Best.-Nr. 07073	Seite 119
AIR1-SL 4/20 20 m	Best.-Nr. 07121	Seite 119

Sensoren

AIR1/KWL-VOC 0-10V Mischgasfühler	Best.-Nr. 20250	Seite 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Kohlendioxidfühler	Best.-Nr. 20251	Seite 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Feuchte-Temperaturfühler	Best.-Nr. 20252	Seite 119
AIR1-CO2 K Kohlendioxidfühler Kanaleinbau	Best.-Nr. 07124	Seite 119

Signalkonverter für Sensoren

AIR1-SK	Best.-Nr. 06019	Seite 120
---------	-----------------	-----------

Erweiterungskit für Konstantdruckregelung

AIR1-CAP	Best.-Nr. 06756	Seite 120
----------	-----------------	-----------

Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung

RMK	Best.-Nr. 04982	Seite 120
-----	-----------------	-----------

Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung

KRM	Best.-Nr. 40825	Seite 120
KRM-MK Montagekonsole für KRM	Best.-Nr. 40826	Seite 120
KRM-G Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40847	Seite 120
KRM-MKG Montagekonsole für Schutzgehäuse	Best.-Nr. 40848	Seite 120

Luftfilter

Ersatzluftfilter und weitere Filterklassen

ELF-AIR1 XC 3200/ePM10 50%/96 (M5)	Best.-Nr. 02175	Seite 121
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 55%/96 (F7)	Best.-Nr. 02226	Seite 121
ELF-AIR1 XC 3200/ePM1 80%/96 (F9)	Best.-Nr. 02286	Seite 121

Zur Gewährleistung der hier genannten technischen Daten und Luftmengen ist der Einsatz von Original-Ersatzluftfiltern obligatorisch.