




Mit dem deckenintegrierten Verteil-Element machen wir es Ihnen in Zukunft noch einfacher, das perfekte KWL Lüftungssystem schnell und unkompliziert zu realisieren. Das Verteil-Element ist nicht nur durch die kompakten Abmessungen flexibel einsetzbar, sondern erspart Ihnen ein kompliziertes Ein- und Ausfädeln der Rohre aus der Betondecke.

# Highlights:

- Intelligente, nahezu unsichtbare Lösung für Luftverteilung von flexpipe<sup>plus</sup> Rohren in Betondecken für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser.
- Integrierter H\u00f6henausgleich f\u00fcr verschiedene Deckentypen.
- Montage ohne Schalungsschäden und werkzeugfreier Rohranschluss per Klicksystem sparen Zeit und Geld.

#### Montage in der Filigrandecke:



# Montage in der Ortbetondecke:



Verteil-Element 5-fach O					
64,5 315  078  Innen ø160  Verschlussdeckel  Kernloch-ø≥172 mm					
Maße in mm					


flexpipe Verteil-Element 5-fach					
Туре	Best	Ø NW			
Ø 75 mm	Nr.	mm			
FRS-VE 5-75/160 O	40161	160			

Für universellen Einbau in die Rohbetondecke. Rohranbindung DN 160 (RVBD 160 L) oder DN 125 (RVBD 160/125) möglich. 10 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 5 Lüftungsrohre FRS-R 75. Große Revisionsöffnung für einfache Reinigung.

Formstück für Rohranschluss O				
2N 125				
Maße in mm				

Rohrverbinder	
Type Ø 160/125 mm	Best Nr.
RVBD 160/125 O	40165

Rohrverbinder für den Anschluss von Lüftungsrohren/IsoPipe-Rohren DN 125.



flexpipe Verteil-Element 9-fach					
Type Ø 75 mm	Best Nr.	Ø NW mm			
FRS-VE 9-75/160 O	40162	160			

Für universellen Einbau in der Rohbetondecke. Rohranbindung DN 160 (RVBD 160 L) oder DN 125 (RVBD 160/125) möglich. 12 Anschlussmöglichkeiten für bis zu 9 Lüftungsrohre FRS-R 75. Große Revisionsöffnung für einfache Reinigung.



Rohrverbinder lang					
Type Ø 160 mm	Best Nr.				
RVBD 160 L 🔾	40164				


Rohrverbinder für den Anschluss von Lüftungsrohren/IsoPipe-Rohren DN 160.



Der ideale Begleiter für das deckenintegrierte Verteil-Element FRS-VE: Die innovative FRS Schalldämmbox.

# Highlights:

- Direkte Montage am deckenintegrierten Verteil-Element für minimalen Platzbedarf z.B. direkt unter der Decke.
- Optimale Schalldämmeigenschaften. In Kombination mit FRS-VE werden Dämpfungswerte bis zu 30 dB erreicht.
- Sehr gute Zugänglichkeit für eine einfache Reinigung dank extra großer Revisionsöffnung.
- Einfache und flexible Installation senkrecht an der Wand oder waagrecht an der Decke.



flexpipe Schalldämmbox					
Type Ø 75 mm	Best Nr.	Ø NW mm			
FRS-SDB 75/160 O	40163	75			

Schalldämm- und Verteilbox zur Kombination mit dem FRS-VE. RVBD 160 L zur Verbindung nötig. Waagrechte und senkrechte Montage möglich. 4 optionale Anschlüsse 75 mm an der Stirnseite. Optionales Zubehör: Einzelstutzen Art.-Nr. 03852. Inklusive: Befestigungswinkel, Verschlussdeckel 75 mm und Verschlussdeckel 160 mm.

# Einfügungsdämmmaße

Туре	BestNr.	Einfügungsdämmmaß D <sub>e</sub> dB bei Hz				mittleres		
		125	250	500	1000	2000	4000	Dämmmaß
FRS-SDB 75/160	40163	16	23	23	17	21	18	23