

- Revisions- / Hauptschalter
- 3-polig mit Hilfskontakt

## RHS 3+1



**RHS 3+1** Best.-Nr. 01594  
Stellung „0“ mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1 / VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 3-polig mit Zusatzkontakt, für ein- und drehzahlgesteuerte Ventilatoren.

**Technische Daten**  
Spannung 400 V, 3~, 50 Hz  
Belastbarkeit  
– Hauptkontakt AC 3 / 5,5 kW 12 A ind.  
– Hilfskontakt AC 3 / 2,2 kW 4 A ind.  
Schutzart IP54  
Maße mm B 101 x H 126 x T 104  
Gewicht ca. 0,35 kg  
Schaltplan-Nr. 505.2

- Revisions- / Hauptschalter
- 6-polig mit 2 Hilfskontakten

## RHS 6+2



**RHS 6+2** Best.-Nr. 01595  
Stellung „0“ mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1 / VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 6-polig mit 2 Zusatzkontakten, für alle polumschaltbaren Ventilatoren.

**Technische Daten**  
Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz  
Belastbarkeit AC 3 / 5,5 kW  
Schutzart IP65  
Maße mm B 90,5 x H 90,5 x T 140  
Netto Gewicht ca. 0,41 kg  
Schaltplan-Nr. 1440

- Polumschalter
- für getrennte Wicklung PGWA
- für Dahlander-Wicklung PDA

Aufputzmontage

## PGWA / PDA



Aufputz-Betriebsschalter für polumschaltbare Ventilatoren.

| Type                          | Best.-Nr. | Belastbarkeit    | Nr.  |
|-------------------------------|-----------|------------------|------|
| <b>Für getrennte Wicklung</b> |           |                  |      |
| <b>PGWA 25</b>                | 40791     | AC 3/5,5 kW 25 A | 1554 |
| <b>PGWA 40</b>                | 40792     | AC 3/15 kW 40 A  | 1554 |
| <b>Für Dahlander-Wicklung</b> |           |                  |      |
| <b>PDA 25</b>                 | 40789     | AC 3/5,5 kW 25 A | 1552 |
| <b>PDA 40</b>                 | 40790     | AC 3/15 kW 40 A  | 1553 |

## Technische Daten für alle Typen

Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz  
Schutzart IP65

| Type           | Maße mm |      |    | Gewicht ca. kg |
|----------------|---------|------|----|----------------|
|                | B       | H    | T  |                |
| <b>PGWA 25</b> | 90,5    | 90,5 | 73 | 0,31           |
| <b>PGWA 40</b> | 115     | 115  | 98 | 0,61           |
| <b>PDA 25</b>  | 90,5    | 90,5 | 73 | 0,42           |
| <b>PDA 40</b>  | 115     | 115  | 98 | 0,69           |

- Wende- und Polumschalter
- für getrennte Wicklung PWGW
- für Dahlander-Wicklung PWDA

Aufputzmontage

## PWGW / PWDA



**PWGW** Best.-Nr. 01281  
**Für getrennte Wicklung**

**PWDA** Best.-Nr. 01282  
**Für Dahlander-Wicklung**

Zur Drehzahlumschaltung und Förderrichtungsänderung einzelner polumschaltbarer Ventilatoren. Graues Kunststoffgehäuse.

## Technische Daten für beide Typen

Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz  
Belastbarkeit AC 3 / 11 kW  
Schutzart IP65  
Maße mm B 115 x H 115 x T 160  
Netto Gewicht ca. 0,59 kg (PWGW)  
0,61 kg (PWDA)  
Schaltplan-Nr. 1434 (PWGW)  
1435 (PWDA)

- Drehzahlumschalter DS 2
- für zweistufige  $\nabla/\Delta$  schaltbare Drehstrom-Ventilatoren
- für zweistufige Wechselstrom-Ventilatoren (SlimVent, RR)

## DS 2



**DS 2** Best.-Nr. 01351  
Drehzahl- und Ein-/Ausschalter für zweistufige Drehstrom-Ventilatoren in  $\nabla/\Delta$ -Schaltung. Graues Kunststoffgehäuse für AP-Montage.

**DS 2/2** Best.-Nr. 01267  
Drehzahl- und Ein-/Ausschalter für zweistufige 1~ Ventilatoren, Typen RR und SlimVent SVR, SVS.

## Technische Daten für beide Typen

Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz  
Belastbarkeit AC 3 / 5,5 kW / 25 A  
Schutzart IP65  
Type DS 2:  
Maße mm B 90,5 x H 90,5 x T 140  
Netto Gewicht ca. 0,42 kg  
Schaltplan-Nr. 1437  
Type DS 2/2:  
Maße mm B 90,5 x H 90,5 x T 105  
Netto Gewicht ca. 0,29 kg  
Schaltplan-Nr. 1442