■ Revisions-/Hauptschalter
□ 3-polig mit Hilfskontakt

## RHS 3+1



**RHS 3+1** Best.-Nr. 01594

Stellung „0" mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1/VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 3-polig mit Zusatzkontakt, für eintourige und drehzahlgesteuerte Ventilatoren.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannung | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Belastbarkeit | |
| – Hauptkontakt | AC 3 / 5,5 kW 12 A ind. |
| – Hilfskontakt | AC 3 / 2,2 kW 4 A ind. |
| Schutzart | IP54 |
| Maße mm | B 101 x H 126 x T 104 |
| Gewicht ca. | 0,40 kg |
| Schaltplan-Nr. | 505.2 |

■ Revisions-/Hauptschalter
□ 6-polig mit 2 Hilfskontakten

## RHS 6+2



**RHS 6+2** Best.-Nr. 01595

Stellung „0" mittels Vorhängeschloss verschließbar. Nach DIN EN 60204 T.1/VDE 0113-1. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. 6-polig mit 2 Zusatzkontakten, für alle polumschaltbaren Ventilatoren.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannung | 400 V, 3~, 50/60 Hz |
| Belastbarkeit | AC 3 / 5,5 kW |
| Schutzart | IP65 |
| Maße mm | B 90,5 x H 90,5 x T 140 |
| Netto Gewicht ca. | 0,41 kg |
| Schaltplan-Nr. | 1440 |

■ Polumschalter
□ für getrennte Wicklung PGWA
□ für Dahlander-Wicklung PDA

Aufputzmontage

## PGWA / PDA



Aufputz-Betriebsschalter für polumschaltbare Ventilatoren.

| Type | Best.-Nr. | Belastbarkeit | Nr. |
|---|---|---|---|
| **Für getrennte Wicklung** | | | |
| **PGWA 25** | 40791 | AC 3/5,5 kW 25 A | 1554 |
| **PGWA 40** | 40792 | AC 3/15 kW 40 A | 1554 |
| **Für Dahlander-Wicklung** | | | |
| **PDA 25** | 40789 | AC 3/5,5 kW 25 A | 1552 |
| **PDA 40** | 40790 | AC 3/15 kW 40 A | 1553 |

**Technische Daten für alle Typen**

| | |
|---|---|
| Spannung | 400 V, 3~, 50/60 Hz |
| Schutzart | IP65 |

| Type | Maße mm | | | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| | B | H | T | ca. kg |
| **PGWA 25** | 90,5 | 90,5 | 102 | 0,31 |
| **PGWA 40** | 115 | 115 | 129 | 0,61 |
| **PDA 25** | 90,5 | 90,5 | 139 | 0,42 |
| **PDA 40** | 115 | 115 | 156 | 0,69 |

■ Wende- und Polumschalter
□ für getrennte Wicklung PWGW
□ für Dahlander-Wicklung PWDA

Aufputzmontage

## PWGW / PWDA



**PWGW** Best.-Nr. 01281
**Für getrennte Wicklung**

**PWDA** Best.-Nr. 01282
**Für Dahlander-Wicklung**

Zur Drehzahlumschaltung und Förderrichtungsänderung einzelner polumschaltbarer Ventilatoren. Graues Kunststoffgehäuse.

**Technische Daten für beide Typen**

| | |
|---|---|
| Spannung | 400 V, 3~, 50/60 Hz |
| Belastbarkeit | AC 3 / 11 kW |
| Schutzart | IP65 |
| Maße mm | B 115 x H 115 x T 160 |
| Netto Gewicht ca. | 0,59 kg (PWGW)<br>0,61 kg (PWDA) |
| Schaltplan-Nr. | 1434 (PWGW)<br>1435 (PWDA) |

■ Drehzahlumschalter DS 2

□ für zweitourige Y/△ schaltbare Drehstrom-Ventilatoren

□ für zweistufige Wechselstrom-Ventilatoren (SlimVent, RR)

## DS 2



**DS 2** Best.-Nr. 01351

Drehzahlum- und Ein-/Ausschalter für zweitourige Drehstrom-Ventilatoren in Y/△-Schaltung. Graues Kunststoffgehäuse für AP-Montage.

**DS 2/2** Best.-Nr. 01267

Drehzahlum- und Ein-/Ausschalter für zweistufige 1~ Ventilatoren, Typen RR und SlimVent SVR, SVS.

**Technische Daten für beide Typen**

| | |
|---|---|
| Spannung | 400 V, 3~, 50/60 Hz |
| Belastbarkeit | AC 3 / 5,5 kW / 25 A |
| Schutzart | IP65 |
| Type DS 2: | |
| Maße mm | B 90,5 x H 90,5 x T 140 |
| Netto Gewicht ca. | 0,42 kg |
| Schaltplan-Nr. | 1437 |
| Type DS 2/2: | |
| Maße mm | B 90,5 x H 90,5 x T 105 |
| Netto Gewicht ca. | 0,29 kg |
| Schaltplan-Nr. | 1442 |