

Rauchmelder

RMR Best.-Nr. 04984
Rauchmelder nach EN 54-7, inkl. Meldersockel für die automatische Anlagenauslösung bei Rauchdetektion. Betriebsspannung 9 – 33 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 30 µA/20 mA. Schutzart IP40. Maße mm Ø 100 x H 44



Feuerwehrschieber

FWS 2 Best.-Nr. 08255
Feuerwehrschieber (inkl. LED-Anzeige und verdecktem Reset-Taster) mit Aufnahme für DIN-Profilhalbzylinder (Zubehör). Betriebsspannung 18 – 30 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 2/20 mA. Schutzart IP44. Maße mm 125 x 70. Zubehör: Schließzylinder FWS ZY Best.-Nr. 82331



Druckknopfmelder

DKM Best.-Nr. 04985
Druckknopfmelder für die manuelle Auslösung der Anlage durch einen Taster. Inklusive Reset-Taster und LED-Anzeige der Betriebszustände. Betriebsspannung 20–30 V DC. Schutzart IP40. Farbe RAL 2011. Maße mm B 125 x H 125 x T 36



Sicherheitsdruckschalter

DDB Best.-Nr. 82062
Sicherheitsdruckschalter zur Überwachung von Differenzdrücken und zum Schutz vor einem unzulässig hohen Differenzdruck, beispielsweise in RDA/TSA DDK und TSA. Druckmessbereich 20 bis 300 Pa. Belastung Schaltkontakt 1,0 (0,4) A, 250 VAC. Schutzart IP54. Maße mm ca. 58 x 104 mm. Montage Wand- und Deckenmontage



Signalgeber

BLH Best.-Nr. 04983
BL Best.-Nr. 08216
WH Best.-Nr. 08217
Blitzlichthupe (BLH), Blitzlicht (BL) und Warnhupe (WH) als 24 Volt Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, für Decken- und Wandmontage. Schutzart IP65. Maße mm Ø 93



Differenzdrucksensor

DDR Best.-Nr. 82061
Differenzdrucksensor in Zweileitertechnik mit langzeitstabilem kapazitivem Sensorelement. Betriebsspannung 18 bis 30 V DC. Messbereich -100 bis +100 Pa. Gehäuseschutzart IP65. Maße mm 106 x 83 x 41 mm.



Zubehör: Anschlussadapter DDR ADPT Nr. 37525

Kanalrauchmelder (VdS)

RMK Best.-Nr. 04982
Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung, inkl. Einlassrohr zur frühzeitigen Erkennung von Brandgasen in der Außenluftansaugung bei Strömungsgeschwindigkeiten von 1 – 20 m/s. Betriebsspannung 16-28 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 22/11 mA. Schutzart IP54. Relaiskontakt potentialfreier Öffner. Maße mm B 135 x H 100 x T 250



Rohrschalldämpfer

RSD 450/400 Best.-Nr. 08752
RSD 450/800 Best.-Nr. 08753
RSD 450/1200 Best.-Nr. 08754
RSD 500/600 Best.-Nr. 08755
RSD 500/900 Best.-Nr. 08756
RSD 500/1200 Best.-Nr. 08757
RSD 560/600 Best.-Nr. 08758
RSD 560/1200 Best.-Nr. 08759
RSD 630/600 Best.-Nr. 08760
RSD 630/1200 Best.-Nr. 08761
RSD 710/600 Best.-Nr. 08762
RSD 710/1200 Best.-Nr. 08763
RSD 800/600 Best.-Nr. 08764
RSD 800/1200 Best.-Nr. 08765
RSD 900/900 Best.-Nr. 08766
RSD 900/1800 Best.-Nr. 08767



Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Auskleidung mit hochwertiger Mineralwolle, die strömungsseitig mit einem Vlies gegen Abrieb ausgerüstet ist. Maße und Befestigungslochkreis aller Größen sind auf die Ventilatoren-Normdurchmesser (R 20) abgestimmt. Befestigungsbohrungen entsprechen DIN 24155, Bl. 2.

Kanalrauchmelder (DIBt)

KRM Best.-Nr. 40825
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung zur frühzeitigen Rauchdetektion in Lüftungskanälen. Zur Montage auf runden oder isolierten Kanälen ist eine Montagekonsole (KRM-MK Best.-Nr. 40826) erforderlich. Bei Montage im Freien oder kalter Umgebung wird das Schutzgehäuse (KRM-G Best.-Nr. 40847 mit Montagekonsole für Schutzgehäuse KRM-MKG Best.-Nr. 40848) benötigt. Schutzart IP65. Lieferung inklusive Luftkanalentnahmerohr 600 mm. **Für Anschluss an RDA/TSA ist Schaltschrank in Sonderausführung (EM 9) erforderlich.** Maße mm B 271 x H 85 x T 172

