


MP-Z 40°C F300 F400 F600



Double volume

Montagepaket MP-P für parallele P-Einheit

Zwei parallel geschaltete Ventilatoren bringen große Luftmengen bei entsprechender Druckziffer und erfüllen speziell die Ansprüche zur Garagen-Lüftung und Entrauchung. Zwei in der P-Einheit nebeneinander angeordnete Ventilatoren arbeiten in einem gemeinsamen Kanalsystem für höchste Fördermengen. Lieferumfang: Verlängerungsrohre, Rohrverschlussklappen, Montageschienen (je 2 St.), Montagekonsolen (4 St.) und Montagesätze.

Туре	BestNr.	Α	В	С	D	E	F	G	Н	-1
MP-P 225	04884	277	259	225	300	6xø7,0	300	0	256	910
MP-P 250	04885	305	286	250	300	6xø7,0	300	0	263	945
MP-P 280	04886	346	322	280	300	8xø9,5	300	0	281	980
MP-P 315	04887	380	356	315	300	8xø9,5	300	0	317	1085
MP-P 355	04888	420	395	355	300	8xø9,5	300	0	336	1120
MP-P 400	04889	465	438	400	330	12xø9,5	330	0	347	1120
MP-P 450	04890	515	487	450	330	12xø9,5	330	15	397	1200
MP-P 500	04891	565	541	500	330	12xø9,5	330	40	445	1500
MP-P 560	04892	640	605	560	500	16xø11,5	330	65	477	1600
MP-P 630	04893	710	674	630	500	16xø11,5	400	115	527	1700
MP-P 710	04894	810	751	710	500	16xø11,5	400	155	639	1900
MP-P 800	04895	900	837	800	420	24xø11,5	420	200	689	2000
MP-P 900	04896	1000	934	900	420	24xø11,5	420	250	749	2200
MP-P 1000	04897	1100	1043	1000	420	24xø11,5	420	300	814	2400
MP-P 1120	04898	1220	1174	1120	420	24xø11,5	420	335	834	2500

Double pressure

Montagepaket MP-Z für zweistufige Z-Einheit

Zwei in Reihe geschaltete Ventilatoren sorgen für hohe Leistungsdichte und vorteilhafte Installation durch geringsten Platzbedarf. Die beiden Ventilatoren werden hintereinander angeordnet und mittels Verlängerungsrohren verbunden. Z-Einheit zur Anordnung von zwei identischen Ventilatoren hintereinander, für höchste Druckziffern. Lieferumfang: Verlängerungsrohre (2 St.) und Montagesatz.

Туре	BestNr.	Α	В	С	D	E
MP-Z 225	04900	277	259	225	300	6xø7,0
MP-Z 250	04901	305	286	250	300	6xø7,0
MP-Z 280	04902	346	322	280	300	8xø9,5
MP-Z 315	04903	380	356	315	300	8xø9,5
MP-Z 355	04904	420	395	355	300	8xø9,5
MP-Z 400	04905	465	438	400	330	12xø9,5
MP-Z 450	04906	515	487	450	330	12xø9,5
MP-Z 500*	04907	565	541	500	330	12xø9,5
MP-Z 560	04908	640	605	560	500	16xø11,5
MP-Z 630	04909	710	674	630	500	16xø11,5
MP-Z 710	04910	810	751	710	500	16xø11,5
MP-Z 800*	04911	900	837	800	420	24xø11,5
MP-Z 900*	04912	1000	934	900	420	24xø11,5
MP-Z 1000	04913	1100	1043	1000	420	24xø11,5
MP-Z 1120	04914	1220	1174	1120	420	24xø11,5

^{*} Evtl. zusätzliches Verlängerungsrohr (Zubehör: Typ VR) erforderlich. Motorüberstand (Maß B) von Ventilator ist zu beachten.