

**Rauchmelder**

**RMR** Best.-Nr. 04984  
Rauchmelder nach EN 54-7, inkl. Meldersockel für die automatische Anlagenauslösung bei Rauchdetektion. Betriebsspannung 9 – 33 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 30 µA/20 mA. Schutzart IP40. Maße mm Ø 100 x H 44



**Feuerwehrschalter**

**FWS 2** Best.-Nr. 08255  
Feuerwehrschalter (inkl. LED-Anzeige und verdecktem Reset-Taster) mit Aufnahme für DIN-Profilhalbzylinder (Zubehör). Betriebsspannung 18 – 30 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 2/20 mA. Schutzart IP44. Maße mm 125 x 70. Zubehör: Schließzylinder FWS ZY Best.-Nr. 82331



**Druckknopfmelder**

**DKM** Best.-Nr. 04985  
Druckknopfmelder für die manuelle Auslösung der Anlage durch einen Taster. Inklusive Reset-Taster und LED-Anzeige der Betriebszustände. Betriebsspannung 20–30 V DC. Schutzart IP40. Farbe RAL 2011. Maße mm B 125 x H 125 x T 36



**Sicherheitsdruckschalter**

**DDB** Best.-Nr. 82062  
Sicherheitsdruckschalter zur Überwachung von Differenzdrücken und zum Schutz vor einem unzulässig hohen Differenzdruck, beispielsweise in RDA/TSA DDK und TSA. Druckmessbereich 20 bis 300 Pa. Belastung Schaltkontakt 1,0 (0,4) A, 250 VAC. Schutzart IP54. Maße mm ca. 58 x 104 mm. Montage Wand- und Deckenmontage



**Signalgeber**

**BLH** Best.-Nr. 04983  
**BL** Best.-Nr. 08216  
**WH** Best.-Nr. 08217  
Blitzlichthupe (BLH), Blitzlicht (BL) und Warnhupe (WH) als 24 Volt Signalgeber, inkl. Sockel. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, für Decken- und Wandmontage. Schutzart IP65. Maße mm Ø 93



**Differenzdrucksensor**

**DDR** Best.-Nr. 82061  
Differenzdrucksensor in Zweileitertechnik mit langzeitstabilem kapazitivem Sensorelement. Betriebsspannung 18 bis 30 V DC. Messbereich -100 bis +100 Pa. Gehäuseschutzart IP65. Maße mm B 106 x H 83 x T 41



**Kanalrauchmelder (VdS)**

**RMK** Best.-Nr. 04982  
Kanalrauchmelder mit VdS-Zulassung, inkl. Einlassrohr zur frühzeitigen Erkennung von Brandgasen in der Außenluftansaugung bei Strömungsgeschwindigkeiten von 1 – 20 m/s. Betriebsspannung 16-28 V DC. Stromaufnahme Ruhe/Alarm 22/11 mA. Schutzart IP54. Relaiskontakt potentialfreier Öffner. Maße mm B 135 x H 100 x T 250



**Druckmessstelle**

**DDR DMS** Best.-Nr. 40700  
Druckmessstelle zur Endmontage von Druckmessleitungen bei Differenzdrucksensoren (Zubehör für DDR und DDB). Ausführung im robusten Kunststoffgehäuse mit integrierter Leitungseinführung (M16x1,5) für 6x1 mm Kupferleitungen sowie einer Druckausgleichsmembran. Gehäuse Schutzart IP65. Maße mm B 52 x H 50 x T 35



**Kanalrauchmelder (DIBt)**

**KRM** Best.-Nr. 40825  
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung zur frühzeitigen Rauchdetektion in Lüftungskanälen. Zur Montage auf runden oder isolierten Kanälen ist eine Montagekonsole (KRM-MK Best.-Nr. 40826) erforderlich. Bei Montage im Freien oder kalter Umgebung wird das Schutzgehäuse (KRM-G Best.-Nr. 40847 mit Montagekonsole für Schutzgehäuse KRM-MKG Best.-Nr. 40848) benötigt. Schutzart IP65. Lieferung inklusive Luftkanalentnehmerrohr 600 mm. **Für Anschluss an RDA/TSA ist Schaltschrank in Sonderausführung (EM 9 Best.-Nr. 40702) erforderlich.** Maße mm B 271 x H 85 x T 172



**Rohrschalldämpfer**

**RSD 450/400** Best.-Nr. 08752  
**RSD 450/800** Best.-Nr. 08753  
**RSD 450/1200** Best.-Nr. 08754  
**RSD 500/600** Best.-Nr. 08755  
**RSD 500/900** Best.-Nr. 08756  
**RSD 500/1200** Best.-Nr. 08757  
**RSD 560/600** Best.-Nr. 08758  
**RSD 560/1200** Best.-Nr. 08759  
**RSD 630/600** Best.-Nr. 08760  
**RSD 630/1200** Best.-Nr. 08761  
**RSD 710/600** Best.-Nr. 08762  
**RSD 710/1200** Best.-Nr. 08763  
**RSD 800/600** Best.-Nr. 08764  
**RSD 800/1200** Best.-Nr. 08765  
**RSD 900/900** Best.-Nr. 08766  
**RSD 900/1800** Best.-Nr. 08767  
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Auskleidung mit hochwertiger Mineralwolle, die strömungsseitig mit einem Vlies gegen Abrieb ausgerüstet ist. Maße und Befestigungslochkreis aller Größen sind auf die Ventilatoren-Normdurchmesser (R 20) abgestimmt. Befestigungsbohrungen entsprechen DIN 24155, Bl. 2.

