Lüftungs-Schlüsselschalter
LSS Best.-Nr. 82063
Zur Ansteuerung einer Lüftungsfunktion. Verbaut in hochwertigem Gehäuse zur Aufputzmontage mit Beschriftungsfeld und Einsatz zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders (DIN-Profilhalbzylinder gehört nicht zum Lieferumfang).

LSS

Temperaturfühler
TEF Best.-Nr. 82064
Zur Temperaturüberwachung, -begrenzung und -regelung in der Lüftungstechnik. Geeignet für gasförmige Medien. Kunststoffgehäuse. Mit Wechselkontakt 24-250 VAC, Schutzart IP65.

TEF

Wochenzeitschaltuhr
WSUP Best.-Nr. 09990
Digital mit LCD-Anzeige zur autom. Steuerung der Betriebsweise beliebiger Geräte bis zu 10 A Nennstrom. Für alle Wochentage programmierbar, mit dem Smartphone über NFC (kostenlose Android App).
Für Auf- und Unterputzmontage.
Maße mm B 84 x H 84 x T 40

WSUP

Wind- und Regensensor
WRS Best.-Nr. 82066
Für zuverlässige Erkennung von einsetzendem Wind, Regen oder Schneefall. Ermöglicht eine automatische Abschaltung der Lüftungsfunktion und das Verschließen von beispielsweise Lichtkuppeln, Dach- oder Fassadenfenstern durch die Anlage. Betriebsspannung 20-30 V. Schutzart IP65.

WRS

Bedienfeldabdeckung
BFA SS RDA/TSA Nr. 29565
Abschließbare Bedienfeldabdeckung für Helios Rauchschutzdruckanlagen RDA und Treppenraumspüllüftungsanlagen TSA. Zylinderschloß, einschl. zwei Schlüssel, für Frontaufbau. Schutzart IP54.
Maße mm B 288 x H 144 x T 35

BFA SS RDA/TSA

Revisionsschalter
RS 3+1 7,5 Best.-Nr. 06387
– 3-polig mit Hilfskontakt. Für Ventilatoren mit Direktanlauf. Kunststoffgehäuse für AP-Montage. Verriegelungsmöglichkeiten in Stellung „0 OFF“ und Stellung „I ON“. Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz. Betriebsstrom 20 A. Belastbarkeit AC-23 B, 7,5 kW. Schutzart IP 65. Schutzklasse II. Betätigung Drehantrieb. Temperaturbereich -25 bis +60 °C. Gewicht ca. 0,3 kg. Gehäuse UV- und witterungsbeständig. Schaltplan-Nr. 1088

RS 3+1 7,5

Revisionsschalter
RS 6+1
– 6-polig mit Hilfskontakt

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit
Für Dahlander-Wicklung oder ⋎/△-Anlauf		
RS 6+1 7,5	06388	20 A, AC-23 B 7,5 kW
RS 6+1 11	06389	25 A, AC-23 B 11 kW
RS 6+1 15	06390	32 A, AC-23 B 15 kW
RS 6+1 22	06391	50 A, AC-23 B 22 kW
RS 6+1 37	06392	80 A, AC-23 B 37 kW
RS 6+1 45	06393	125 A, AC-23 B 45 kW

Spannung 400 V, 3~, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Schutzklasse II. Betätigung Drehantrieb. Verriegelungsmögl. „0 OFF” und „I ON”. Temperaturbereich -25 bis +60 °C. Gehäuse UV- und witterungsbeständig. Schaltplan-Nr. 1088.

RS 6+1

Brandgas Revisionsschalter
B RS
EN 12101-3 zertifizierter Brandgas Revisionsschalter in der Temperatur-Zeit-Klassifizierung F400. Metallgehäuse für AP-Montage. Verriegelungsmöglichkeiten in Stellung „0 OFF“ und Stellung „I ON“. **Für einen EMV-gerechten Anschluss bei FU-Betrieb.**

Technische Daten

Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Farbe	RAL 7035
Betätigung	Drehantrieb
Temperatur-Zeit-Klassifizierung	F400
Gehäuse	UV- und witterungsbeständig
Schaltplan-Nr.	1394

B RS

Abbildung ähnlich

Type	Best.-Nr.	Belastbarkeit			Kabeleinführungen für Hauptkontakte	Abmessungen in mm (B/H/T)
B RS 6+1 11 F400	40088	25 A	AC-23 B	11 kW	4 Stück, M25	150 x 150 x 132
B RS 6+1 22 F400	40089	40 A	AC-23 B	22 kW	4 Stück, M25	150 x 150 x 132
B RS 6+1 30 F400	40090	63 A	AC-23 B	30 kW	2 Stück, M40	200 x 200 x 172
B RS 6+1 45 F400	40091	100 A	AC-23 B	45 kW	2 Stück, M40	200 x 200 x 189
B RS 6+1 55 F400	40092	125 A	AC-23 B	55 kW	2 Stück, M40	200 x 200 x 189
B RS 6+1 75 F400	40093	160 A	AC-23 B	75 kW	ohne*	400 x 400 x 250

***** Abnehmbare Montageplatte zur individuellen Bohrung.