

AIR1-KR KW RH



■ Batteries de refroidissement à eau glacée

Pour la régulation de la température (refroidissement) de l'air pulsé en fonction des besoins. Possibilité de montage direct sur la gaine de l'air pulsé de la centrale. Caisson stable constitué de panneaux double peau, entièrement isolé avec 50 mm de laine minérale pour réduire les pertes thermiques. Caisson doté d'un revêtement extérieur résistant à la corrosion. Grandes trappes de révision pour un accès facile permettant un nettoyage et une maintenance aisés. Bac à condensats en inox avec raccords d'évacuation des condensats. Raccordement de l'évacuation des condensats : 32 mm. Adapté à l'installation en intérieur et en extérieur.

Remarque : une toiture pare-pluie est nécessaire pour l'installation en extérieur.

Accessoire recommandé : siphon à boule AIR1-KS XH (Réf. 07169)

Calculs détaillés / informations techniques : www.AIR1Select.com.



■ Données techniques

Type	N° réf.	Version	Volume d'eau	Raccordement dép./ ret. (1)	Poids (sans fluide)
AIR1-KR KW RH 1500 L	03958	gauche	1,9 l	G 1/2	66,0 kg
AIR1-KR KW RH 1500 R	04283	droite	1,9 l	G 1/2	66,0 kg
AIR1-KR KW RH 2000 L	03959	gauche	2,6 l	G 3/4	80,0 kg
AIR1-KR KW RH 2000 R	04285	droite	2,6 l	G 3/4	80,0 kg
AIR1-KR KW RH 3000 L	03967	gauche	3,4 l	G 1	101,0 kg
AIR1-KR KW RH 3000 R	04286	droite	3,4 l	G 1	101,0 kg
AIR1-KR KW RH 5000 L	03971	gauche	6,5 l	G 1 1/4	158,0 kg
AIR1-KR KW RH 5000 R	04287	droite	6,5 l	G 1 1/4	158,0 kg
AIR1-KR KW RH 6000 L	03976	gauche	7,0 l	G 1 1/4	180,0 kg
AIR1-KR KW RH 6000 R	04288	droite	7,0 l	G 1 1/4	180,0 kg
AIR1-KR KW RH 8000 L	03983	gauche	13,7 l	G 1 1/2	242,0 kg
AIR1-KR KW RH 8000 R	04382	droite	13,7 l	G 1 1/2	242,0 kg
AIR1-KR KW RH 9500 L	03984	gauche	16,9 l	G 2	270,0 kg
AIR1-KR KW RH 9500 R	04383	droite	16,9 l	G 2	270,0 kg
AIR1-KR KW RH 12000 L	04183	gauche	20,5 l	G 2	313,0 kg
AIR1-KR KW RH 12000 R	04389	droite	20,5 l	G 2	313,0 kg
AIR1-KR KW RH 15000 L	04184	gauche	20,2 l	G 2	380,0 kg
AIR1-KR KW RH 15000 R	04391	droite	20,2 l	G 2	380,0 kg



(1) Filetage extérieur

Plans et dimensions AIR1-KR KW RH

Version gauche (L)



Version droite (R)



Dimensions en mm

En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

■ Dimensions

Type	N° réf.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S	T
AIR1-KR KW RH 1500 L	03958	1000	520	760	745	306	425	380	265	378	338	350
AIR1-KR KW RH 1500 R	04283	1000	520	760	745	306	425	380	265	378	338	350
AIR1-KR KW RH 2000 L	03959	1000	580	860	805	306	425	430	295	498	338	470
AIR1-KR KW RH 2000 R	04285	1000	580	860	805	306	425	430	295	498	338	470
AIR1-KR KW RH 3000 L	03967	1000	640	970	865	306	425	485	300	608	438	580
AIR1-KR KW RH 3000 R	04286	1000	640	970	865	306	425	485	300	608	438	580
AIR1-KR KW RH 5000 L	03971	1100	780	1240	1005	330	475	620	375	883	438	855
AIR1-KR KW RH 5000 R	04287	1100	780	1240	1005	330	475	620	375	883	438	855
AIR1-KR KW RH 6000 L	03976	1100	830	1360	1055	330	475	680	400	883	438	855
AIR1-KR KW RH 6000 R	04288	1100	830	1360	1055	330	475	680	400	883	438	855
AIR1-KR KW RH 8000 L	03983	1100	950	1610	1175	330	475	805	465	1083	438	1055
AIR1-KR KW RH 8000 R	04382	1100	950	1610	1175	330	475	805	465	1083	438	1055
AIR1-KR KW RH 9500 L	03984	1100	1000	1710	1225	330	475	855	490	1228	438	1200
AIR1-KR KW RH 9500 R	04383	1100	1000	1710	1225	330	475	855	490	1228	438	1200
AIR1-KR KW RH 12000 L	04183	1100	1080	1860	1305	330	475	930	530	1503	538	1475
AIR1-KR KW RH 12000 R	04389	1100	1080	1860	1305	330	475	930	530	1503	538	1475
AIR1-KR KW RH 15000 L	04184	1100	1200	2110	1425	330	475	1055	590	1628	738	1600
AIR1-KR KW RH 15000 R	04391	1100	1200	2110	1425	330	475	1055	590	1628	738	1600

Type	N° réf.	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC ⁽¹⁾	AE	AF
AIR1-KR KW RH 1500 L	03958	310	–	–	–	175	50	85	350	G 1/2	858	712
AIR1-KR KW RH 1500 R	04283	310	–	–	–	175	50	85	350	G 1/2	858	712
AIR1-KR KW RH 2000 L	03959	310	–	–	–	182	36	85	399	G 3/4	858	812
AIR1-KR KW RH 2000 R	04285	310	–	–	–	182	36	85	399	G 3/4	858	812
AIR1-KR KW RH 3000 L	03967	410	–	–	–	182	36	85	449	G 1	858	922
AIR1-KR KW RH 3000 R	04286	410	–	–	–	182	36	85	449	G 1	858	922
AIR1-KR KW RH 5000 L	03971	410	498	–	–	180	40	100	575	G 1 1/4	958	1192
AIR1-KR KW RH 5000 R	04287	410	498	–	–	180	40	100	575	G 1 1/4	958	1192
AIR1-KR KW RH 6000 L	03976	410	498	–	–	175	55	115	575	G 1 1/4	958	1312
AIR1-KR KW RH 6000 R	04288	410	498	–	–	175	55	115	575	G 1 1/4	958	1312
AIR1-KR KW RH 8000 L	03983	410	498	361	–	185	65	105	735	G 1 1/2	958	1562
AIR1-KR KW RH 8000 R	04382	410	498	361	–	185	65	105	735	G 1 1/2	958	1562
AIR1-KR KW RH 9500 L	03984	410	498	409	–	205	60	113	770	G 2	958	1662
AIR1-KR KW RH 9500 R	04383	410	498	409	–	205	60	113	770	G 2	958	1662
AIR1-KR KW RH 12000 L	04183	510	598	501	1563	200	70	113	850	G 2	958	1812
AIR1-KR KW RH 12000 R	04389	510	598	501	1563	200	70	113	850	G 2	958	1812
AIR1-KR KW RH 15000 L	04184	710	798	814	1688	195	100	118	970	G 2	958	2062
AIR1-KR KW RH 15000 R	04391	710	798	814	1688	195	100	118	970	G 2	958	2062

(1) Filetage extérieur