

- Commutateur inverseur
- Montage apparent

**WS**



**WS** N° réf. 01271  
Pour l'inversion du sens de rotation des ventilateurs hélicoïdes 1~ et 3~.  
Montage : apparent.  
Fixation par vis fournie (M 3).  
Concordance avec ventilateurs, voir tableaux des pages produits.

Courant AC 3 / 5,5 kW / 12 A (ind.)  
Tension 230 V, 1~, 50/60 Hz  
400 V, 3~, 50/60 Hz  
Protection IP65  
Schéma de branchement N° 1443  
Poids approx. 0,31 kg  
Dim. en mm L 90,5 x H 90,5 x P 105  
Boîtier plastique, noir

- Commutateur inverseur, changement de vitesses et marche-arrêt
- À encastrer

**DSEL 2**



**DSEL 2** N° réf. 01306  
1. **Commutateur pour changement de vitesses** avec marche-arrêt pour les ventilateurs à double débit d'air ELS-V 60/35, VN 100/60.  
2. **Inverseur** de sens de rotation de ventilateurs réversibles (pour l'introduction et l'extraction) et marche-arrêt.  
Concordance avec ventilateurs, voir tableaux des pages produits.

Deux autocollants fournis pour modes 1 et 2. Couleur : blanc.  
Courant max. 3 A (ind.)  
Tension 230 V, 1~, 50/60 Hz  
Protection IP30  
Montage en boîte d'encastrement standard  
– 2 vitesses 827  
– réversible 828  
Dim. en mm L 80 x H 80 x P 15  
Poids approx. 0,1 kg

- Commutateur à 3 étages et position 0
- À encastrer

**DSEL 3**



Commutateur de vitesse encastré pour ventilateurs à 3 étages.  
Lumière non commutable en parallèle.

Tension 230 V, 1~, 50/60 Hz  
Poids approx. 0,1 kg

**DSEL 3** N° réf. 01611  
Utilisation avec les types ELS-V 100/60/35 et ZEB 380.

**DSZ** N° réf. 01598  
Utilisable avec le groupe d'extraction d'air central ZEB EC.

**Type DSEL 3**  
Courant max. 3 A (ind.)  
Protection IP30  
Montage en boîtier encastré standard  
Schéma de branchement N° voir type de ventilateur  
Dim. en mm L 80 x H 80 x P 23

**Type DSZ**  
Courant max. AC 3 / 2,2 kW, AC 15 / 6 A  
Protection IP20  
Montage en boîtier encastré, profondeur 55mm  
Schéma de branchement N° 735  
Dim. en mm L 80 x H 80 x P 23

- Commutateur inverseur, changement de vitesses et marche-arrêt
- Montage apparent ou à encastrer

**FR 22/30**



**FR 22/30** N° réf. 00998  
Pour la commande d'un ventilateur de la gamme GX 225 ou 300.  
Montage apparent ou encastré dans un local sec. Trois commutateurs permettent les fonctions suivantes : Interrupteur marche-arrêt avec témoin de fonctionnement, grande/petite vitesse et inversion du sens de rotation (introduction et extraction).

**Type FR 22/30**  
Courant max. approx. 0,8 A (ind.)  
Tension 230 V, 1~, 50/60 Hz  
Protection IP20  
Dim. en mm L 210 x H 85 x P 55  
Poids approx. 1,2 kg  
Schéma de branchement N° 497  
Boîtier plastique, blanc

- Interrupteur de proximité
- 3 pôles avec contact auxiliaire pour entraînement direct

**RS 3+1 7,5**



**RS 3+1 7,5** N° réf. 06387  
Boîtier plastique pour montage apparent. Possibilités de verrouillage en positions « 0 OFF » et « 1 ON ».

**Données techniques**  
Tension 400 V, 3~, 50/60 Hz  
Courant de fonctionnement 20 A  
Courant max. AC-23 B, 7,5 kW  
Protection IP65  
Classe de protection II  
Commande Servomoteur  
Plage de température -25 à +60 °C  
Dim. en mm L 90,5 x H 90,5 x P 102  
Poids approx. 0,3 kg  
Schéma de branchement N° 1088  
Boîtier résistant aux intempéries et aux UV

- Interrupteur de proximité
- 6 pôles avec contact auxiliaire pour bobinage Dahlander ou Y/Δ

**RS 6+1**



**RS 6+1 7,5** N° réf. 06388  
Courant max. 20 A, AC-23 B, 7,5 kW  
Dim. en mm L 90,5 x H 90,5 x P 139  
Poids approx. 0,4 kg

**RS 6+1 11** N° réf. 06389  
Courant max. 25 A, AC-23 B, 11 kW  
Dim. en mm L 115 x H 115 x P 163  
Poids approx. 0,6 kg

**Données techniques**  
Tension 400 V, 3~, 50/60 Hz  
Protection IP65  
Classe de protection II  
Commande Servomoteur  
Possibilités de verrouillage « 0 OFF » et « 1 ON »  
Plage de température -25 à +60 °C  
Schéma de branchement N° 1088  
Boîtier résistant aux intempéries et aux UV  
Pour montage apparent