

Bouches pour l'air repris



Bouches extraction design et soupapes

DLV : design moderne et carré, avec façade fermée et filtre intégré. Peut être utilisé pour le soufflage et l'extraction d'air.

KTVA/MTVA : forme ronde classique, spécialement pour l'extraction de l'air.

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160	
Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
Bouche de ventilation design DLV¹⁾ pour l'air repris							
	DLV 100	03039		DLV 125	03049		
	ELF-DLV 100 ²⁾	03042		ELF-DLV 125 ²⁾	03058		
Soupape à plateau en plastique KTVA							
KTVA 75/80	00940	KTVA 100	00941	KTVA 125	00942	KTVA 160	00943
Soupape à plateau pour l'air repris (pour les zones où les composants ininflammables sont obligatoires)							
MTVA 75/80	08868	MTVA 100	08869	MTVA 125	08870	MTVA 160	08871

¹⁾ Avec filtre intégré.

²⁾ Filtre à air de rechange pour DLV, cond. = 5 unités

Bouches pour l'air soufflé



Bouches de ventilation design et soupapes

DLV : design moderne et carré, avec grille de soufflage discrète et filtre intégré.

KTVZ/MTVZ : forme ronde classique, façade fermée, spécialement pour l'extraction de l'air.

LGK 80 : grille de ventilation en plastique blanc. À insérer dans des gaines en spirale de 80 mm ou FRS-VM 75.

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160	
Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
Grille de ventilation LGK, bouche de ventilation design DLV pour l'air soufflé							
LGK 80	00259	DLVZ 100	03040	DLV 125	03049		
				ELF-DLV 125 ¹⁾	03058		
Soupape en plastique KTVZ							
KTVZ 80	02762	KTVZ 100	02736	KTVZ 125	02737	KTVZ 160	02738
Soupape pour l'air soufflé (pour les zones où les composants ininflammables sont obligatoires)							
MTVZ 75/80	09603	MTVZ 100	09604	MTVZ 125	09605	MTVZ 160	09606

¹⁾ Filtre à air de rechange pour DLV 125, cond. = 5 unités

Soupapes air soufflé/air repris



Soupapes pour air soufflé/air repris ZAV

ZAV soupape en plastique décorative pour le montage mural ou au plafond. Peut être utilisée comme élément de soufflage avec une grille frontale ouverte et comme élément d'extraction avec une grille frontale fermée.

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160	
Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
Soupape en plastique pour air soufflé ou air repris ZAV							
ZAV 80	03079			ZAV 125	03080		

Boîtier filtre VFE



Boîtier filtre VFE

Pour le montage devant les soupapes, lorsque l'air ambiant est gras et sale. Empêche les dépôts de graisse et de saletés.

Boîtier en tôle d'acier galvanisé, blanc, recouvert d'une laque époxy. Filtre en aluminium tissé indéformable avec surface filtrante de 324 cm² et cadre en aluminium.

VFE 70 N° réf. 02552

VFE 90 N° réf. 02553

ELF/VFE N° réf. 02554

Filtre à air de rechange,
Cond. = 2 unités

Grilles de transfert



Grilles de transfert

Discreètes, obturation visuelle totale, réalisées en matière synthétique. Montage en bas de porte.

Descriptif détaillé, cf.
Catalogue général Helios.

LTGW N° réf. 00246

En plastique, blanc.

LTGB N° réf. 00247

En plastique, marron.

Kit de nettoyage



Kit de nettoyage pour les systèmes de ventilation flexpipe et renopipe.

Le kit de nettoyage universel est parfaitement adapté pour nettoyer les systèmes de conduits **flexpipe** (DN 75, DN 63), ainsi que le système de ventilation **renopipe** (DN 100). L'utilisation est possible en poussant (pour les distances courtes) ou en tirant. Pour les conduits longs ou avec des coudes étroits, il faut tirer

simplement la brosse ronde en nylon en direction du collecteur auquel est fixé le coude à 90° pour le raccordement de l'aspiration. Avec un simple aspirateur, il est possible d'aspirer facilement la poussière dégagée par la brosse. Livraison dans un sac pratique.

Inclus : 1 unité de chaque
– Enrouleur manuel avec fil en PRV (20 m)
– Brosses rondes DN 63, 75, 100
– Coude à 90° et joint pour le raccordement de l'aspiration DN 56
– Adaptateur DN 56/40, DN 56/32.

KWL-RS N° réf. 02797

Silencieux SDE



Silencieux tubulaire flexible conduit en aluminium, 1 m de longueur env., élastique

Ø 125		Ø 160		Ø 180	
Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
SDE 125	00789	SDE 160	00790	SDE 180	00499

Type	N° réf.	Isolation mm	Atténuation D _a dB à Hz						
			125	250	500	1000	2000	4000	8000
SDE 125	00789	50	32	42	45	46	50	42	41
SDE 160	00790	50	23	40	43	46	46	31	29
SDE 180	00499	50	20	39	43	47	46	28	29

Silencieux FSD / RSD



Atténuateur de téléphonie flexible FSD, silencieux tubulaire RSD – Tôle d'acier galvanisé

Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400
—	FSD 125 00677	FSD 160 00678	FSD 200 00679	FSD 250 00680	FSD 315 00681	FSD 355 00682	FSD 400 00683
—	—	—	—	RSD 250 08739	RSD 315 08745	RSD 355 08748	RSD 400 08751

Type	N° réf.	Dimensions en mm					Atténuation D _a dB à Hz				Poids env. kg	Atténuation moyenne
		L	Ø D	Ø d	a	l	250	500	1000	2000		
FSD 125	00677	1000	236	125	34	54	13	22	39	42	1,7	18
FSD 160	00678	1000	262	160	34	54	10	21	39	30	1,9	16
FSD 200	00679	1000	312	200	34	54	8	16	32	22	2,4	12

Pour d'autres diamètres et données d'isolation acoustique, voir le catalogue principal Helios.

Clapets anti-retour



Manchette souple



Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400
Clapets anti-retour fumées froides							
KAK 100 04097	KAK 125 04098	KAK 160 04099	KAK 200 04100				
Clapets anti-retour – Actionnement automatique ou à moteur **, montage dans le conduit, virole en acier galvanisé, ou *en plastique							
RSKK* 100 05106	RSKK* 125 05107	RSK 160 05669	RSK 200 05074	RSK 250 05673	RSK 315 05674	RSK 355 05650	RSK 400 05651
				RVM** 250 02576	RVM** 315 02578	RVM** 355 02579	RVM** 400 02580
Manchette souple – Limite la transmission de bruit, avec 2 colliers							
FM 100 01681	FM 125 01682	FM 160 01684	FM 200 01670	FM 250 01672	FM 315 01674	FM 355 01675	FM 400 01676

Batterie eau chaude



Type	N° réf.	Adapté aux conduits Ø mm	Caractéristiques concernant l'air				Caractéristiques concernant l'eau ¹⁾		Poids Env. en kg	Kit de régulation approprié	
			Puissance thermique kW ¹⁾	kW ²⁾	Δ T air K ¹⁾	Avec V m³/h	Perte de charge Δp _w kPa	Avec débit d'eau l/h		Type	N° réf.
WHR 125	09480	125	2,6	1,1	29	13	250	2	115	3,2	WHST 300 T50 08820
WHR 160	09481	160	5,5	3,1	38	22	400	11	245	4,9	WHST 300 T50 08820
WHR 200	09482	200	7,2	4,1	33	19	600	17	317	4,9	WHST 300 T50 08820
WHR 250	09483	250	10,7	6,0	37	21	800	8	470	6,9	WHSH HE 24 V 08318
WHR 315	09484	351	18,3	10,4	36,2	21	1400	9	810	9,0	WHSH HE 24 V 08318
WHR 400	09524	400	26,2	15,0	36	21	2000	11	1060	12,5	WHSH HE 24 V 08318

Kit de régulation



Kit de régulation pour appareils KWL avec batterie eau chaude intégrée.

Permet de réguler la batterie eau chaude intégrée dans les types KWL WV. Comprendant un thermostat avec réglage à distance et sonde d'applique. Solution simple, économique et à montage rapide. Plage de température 8 à 38 °C.

WHST 300 T38 N° réf. 08817

Kit de régulation



Kit de régulation pour batterie eau chaude WHR. Idéal pour l'utilisation comme chauffage de l'air soufflé.

Comprendant un thermostat avec sonde de température de gaine (avec conduit capillaire de 2 m) et vanne. Permet une température constante de l'air soufflé. Solution simple, économique et à montage rapide. Plage de température 20 à 50 °C.

WHST 300 T50 N° réf. 08820

Module hydraulique



Module hydraulique

Régule la puissance de la batterie eau chaude avec une vanne 3 voies 24 V (0-10V) et ainsi la température de l'air soufflé. Livraison du module complet avec thermomètres départ/retour, pompe de circulation et flexibles de raccordement.

WHSH HE 24V (0-10V) N° 08318