

ALB EC 80/50 WW



EC

■ **Utilisation / Fonctionnement**
Climat intérieur agréable grâce à l'apport d'air extérieur filtré et réchauffé automatiquement à la température prédéfinie.

Unité prête à l'emploi pour raccordement aux réseaux aérauliques rectangulaires. Convient à de nombreuses applications.

■ **Description/contenu livraison**

Le boîtier plat compact, isolé thermiquement et acoustiquement, contient le filtre à air, le ventilateur, la batterie de chauffage à eau chaude. L'appareil est livré prêt pour le raccordement et comprend une unité de commande externe pour le fonctionnement de l'appareil, câble de connexion (10 mètres) inclus. Des sondes de qualité de l'air, d'humidité et de température (voir acc.) peuvent être raccordées à l'électronique dans la boîte à bornes afin de régler les valeurs de consigne prédéfinies. Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par le gel, il est impératif d'installer un clapet de fermeture (voir acc.)

■ **Caisson**

Construction robuste en tôle d'acier galvanisée, double peau, avec isolation intérieure en laine minérale de 30 mm d'épaisseur sur tous les côtés. Couverture facile à ouvrir pour le nettoyage grâce aux fermetures vissées et à une charnière. Raccordements rectangulaires côté aspiration et côté refoulement, adaptés aux dimensions des réseaux aérauliques

rectangulaires normalisés. Sans ponts thermiques, surface lisse pour un nettoyage facile.

■ **Filtres**

Filtre largement dimensionné pour une durée de vie importante, facilement accessible via la trappe d'accès. Modèle standard ISO Coarse 90 % (G4). Des filtres de classification supérieure ISO ePM₁₀ 70 % (M5) ou ISO ePM₁ 50 % (F7) (voir accessoires) peuvent être utilisés en tant qu'alternative. Tenir compte de la réduction du débit d'air. Le contrôle et l'entretien périodique du filtre sont nécessaires. Le contrôle automatique des filtres est intégré. Les filtres sont conformes à la norme VDI 6022.


■ **Ventilateur**

Le débit d'air peut être réglé en continu via l'unité de commande. Ventilateur centrifuge, silencieux et à haut rendement, en tôle d'acier galvanisée. Groupe moto-turbine libre d'accès pour l'entretien. Entraînement par moteur EC, économique en énergie, vitesse variable, avec rendement élevé. Sans entretien, avec roulements à billes lubrifiés pour une durée de vie optimale.

■ **Batterie à eau chaude**

Batterie de chauffage à eau chaude composée de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium pour chauffer l'air extérieur à la température de consigne spécifiée. La régulation est assurée via

Dimensions ALB EC 80/50 WW



Dim. en mm

un module hydraulique (accessoire) à raccorder sur la platine de commande. Il y a une comparaison constante entre la température de consigne et la température mesurée par la sonde d'ambiance (accessoires). Une protection contre le gel est intégrée en standard. Pression de service max 1,6 MPa. Tuyaux de raccordement d'eau avec filetage extérieur.

■ **Raccordement électrique**

Boîte à bornes de grande dimension, IP20, à l'extérieur du caisson.

■ **Protection moteur**

Arrêt en cas de surchauffe. Redémarrage automatique après refroidissement.

■ **Niveau sonore**

Le tableau des types contient le niveau sonore rayonné et la pression sonore côté refoulement sous forme de pression sonore à 1 m (en champ libre). Si nécessaire, un silencieux de téléphone dans le système de conduits.

■ **Régulation**

La commande à distance est incluse dans la livraison et offre les fonctions suivantes :

- ☐ Fonctionnement avec des débits d'air différents.
- ☐ Horloge hebdomadaire et annuelle.
- ☐ Régulation de la température (au moyen d'une sonde d'air ambiant, acc.).
- ☐ Protection antigel.

- ☐ Activation de l'unité hydraulique (acc.) pour réguler la batterie de chauffage WW. Préréglage de la température min./max.
- ☐ Commande d'un ventilateur d'extraction EC.
- ☐ Affichage de la température ambiante, de la commande du ventilateur et de l'encrassement du filtre.

■ **Autres entrées et sorties :**

- ☐ Contact alarme.
- ☐ Touche Boost.
- ☐ Interrupteur externe.
- ☐ Entrée pour sondes de qualité de l'air et d'humidité.
- ☐ Entrée pour la sonde de température ambiante.
- ☐ Sortie pour le contrôle des clapets.




Commande à distance avec câble de raccordement (de 10 m) fourni.
Dimensions en mm (l x H x P) 115 x 80 x 25

Type	N° réf.	Débit à l'air libre*	Vitesse max.	Pression sonore		Tension 50 / 60 Hz	Puissance absorbée		Courant absorbé max. total	Schéma de branchement	Temp. air max. à l'entrée de l'appareil	Poids net approx.
				Caisson rayonné	Flux d'air soufflage		Moteur	Chauffage				
		V m³/h (max.)	min-1	dB(A) à 1 m	dB(A) à 1 m	Volt	kW	kW	A	N°	+°C	kg
ALB EC 80/50 WW	06537	6200	2600	69	81	400, 3N~	1,91	—	2,90	1371	40	104

* Volume réduit d'env. 5 % avec l'utilisation d'un filtre ISO ePM₁₀ 50 % (M5), d'env. 15 % avec l'utilisation d'un filtre ISO ePM₁ 50 % (F7).

Courbes de performances ALB EC 80/50 WW



Accessoires

Module hydraulique
WHS HE 24V (0-10 V) N° 08318

Pour le réglage de la puissance de chauffe de la batterie à eau chaude en liaison avec une sonde de gaine/d'ambiance. Avec indicateur de température départ/retour, pompe, servomoteur, vanne mélangeuse, dispositif anti-thermosiphon, coque d'isolation thermique et flexibles de raccordement.



Filtres de rechange et filtre anti-pollen

– ISO Coarse 90 % (G4) N° 06768
ELF-ALB 80/50 G4
– Classe de filtration ISO ePM₁₀ 70 % (M5) N° 06769
ELF-ALB 80/50 M5
– Classe de filtration ISO ePM₁ 50 % (F7) N° 06815
ELF-ALB 80/50 F7
Filtres à cassette largement dimensionnés pour une durée de vie importante. Cond. = 3 unités



Sonde d'air ambiant – qualité de l'air

AIR1/KWL-CO2 0-10V N° 20251
AIR1/KWL-FTF 0-10V N° 20252
Pour mesurer la concentration en CO₂, ou l'humidité relative. Raccordement d'une sonde au maximum. Dim. en mm (l x h x p) 85 x 85 x 27




Sonde d'air ambiant – température
TFR-ALB/KWL N° réf. 07277

Pour mesurer la température ambiante et commander le ventilateur en fonction de la valeur de consigne. Dim. en mm (l x h x p) 80 x 80 x 25



Câble de raccordement

ALB EC-SK 20 20 m N° 06816
ALB EC-SK 40 40 m N° 06817
Montage entre ALB et la commande à distance ainsi qu'entre ALB et TFR-ALB/KWL.



Pièce de transformation – symétrique

ALB-ÜS 80/50 N° réf. 07618
De la bride de l'appareil sur des systèmes de conduits circulaires.

Clapet anti-retour, motorisé

RVM 560 N° réf. 02583
Évite les entrées d'air froid en cas d'arrêt de l'appareil. Actionnement automatique via le fonctionnement du ventilateur, avec servomoteur à ressort de rappel. Position de montage au choix, force de fermeture selon la position de montage et la puissance du ventilateur.



Manchette souple

FM 560 N° réf. 01679
Pour limiter la transmission du bruit, avec 2 colliers inclus.



Contre bride circulaire

FR 560 N° réf. 01209
En tôle d'acier galvanisée, pour le raccordement des conduits.



Manchette souple

VS 80/50 N° réf. 05700
Avec deux brides pour le raccordement flexible sur un réseau de gaines.



Contre-bride

GF 80/50 N° réf. 06925
Profil en acier galvanisé, prévu pour le raccordement sur gaines.



Registre de réglage pour montage sur gaines

JVK 80/50 N° réf. 06916
Châssis avec deux brides de raccordement. Mécanisme de réglage hors du flux d'air. Servomoteur, cf. STM, accessoires.




Adaptateur circulaire

FSK 80/50 N° réf. 00842
Permet l'intégration économique de ventilateurs rectangulaires dans des réseaux de gaines rondes Ø 500 mm.



Silencieux rectangulaire

KSD 80/50 N° réf. 08732
Peut être monté à l'aspiration et au refoulement d'un ventilateur.



Autres accessoires	Page
Silencieux	566 ++
détails module hydraulique	564 ++
conduits de ventilation flexibles, grilles de ventilation, adaptateurs circulaires, clapets	637 ++
bouches de ventilation	664 +

Remarque

L'intégration d'un filtre **ELF-ALB 80/50 F7** (ISO ePM₁ 50 % (F7)) répond aux critères de la norme VDI 6022.

Remarque	Page
Conseils pour l'étude de projet	10 ++