


MV 125 – simple étage



Dimensions MV 125



Un faible encombrement pour un débit et une pression élevés.
Conçus pour être insérés directement sur les réseaux de gaines. Nombreuses applications dans les domaines tertiaires, industriels et résidentiels.

■ Caractéristiques particulières

- ☐ Encombrement réduit et montage facilité par un passage d'air en ligne.
- ☐ Les coudes compliqués sont supprimés.
- ☐ Raccordements en amont et en aval adaptés aux diamètres des conduits normalisés.
- ☐ De série avec deux vitesses ; vitesse réglable à 100 %.
- ☐ Installation possible dans toutes les positions.
- ☐ Roulements à billes Longlife, pour 30 000 heures de fonctionnement.
- ☐ Entretien et nettoyage facilités, sans démontage du réseau de gaines, par simple retrait de l'unité ventilateur.
- ☐ Unité de ventilation avec boîte à bornes orientable dans toutes les positions.
- ☐ Console de montage intégrée facilitant le montage mural ou plafonnier.

■ Enveloppe

Démontable grâce à un système de fermeture à double levier, permettant le retrait de l'unité ventilateur. Toutes les pièces sont en matière synthétique anti-choc. Couleur : gris clair.

■ Régulation

De série avec deux vitesses de fonctionnement réglables avec le commutateur MVB (acc.). Variation progressive par régulateur électronique ou par transformateur à 5 étages.

■ Moteur

Moteur fermé pour fonctionnement permanent, isolation classe F. Monté sur roulements à billes, tropicalisé, sans entretien.

■ Protection moteur

Moteur protégé par thermo-contacts intégrés dans le bobinage.

■ Niveau sonore

Les spectres acoustiques sont indiqués en dB(A) au-dessus des courbes caractéristiques :

- ☐ Puissance sonore rayonnée
 - ☐ Puissance sonore aspiration et refoulement en dB(A).
- Le tableau des types comprend aussi la
- ☐ pression sonore et le niveau sonore à l'aspiration/au refoulement en tant que pression sonore rayonnée à 1 m (conditions en champ libre).

■ Turbine

Optimisée pour la haute pression et les débits importants, en matière synthétique haute qualité.

■ Raccordement électrique

Large boîte à bornes (IP44) à l'extérieur de l'enveloppe ; orientable dans toutes les positions.


■ Montage

Sans restriction dans toutes les positions : horizontale, verticale ou diagonale. Selon le sens de pose, peut servir en extraction ou en introduction. Il est conseillé d'éloigner le ventilateur au max. du local à ventiler afin de réduire le niveau sonore dans la pièce.

MV-MZ 125 – en série



Dimensions MV-MZ 125



Double pression

Kit de montage MV-MZ

■ Description

Kit de montage pour disposer deux ventilateurs MV en série. Le montage en série permet quasiment de doubler la pression disponible. Contenu de la livraison : châssis (1 pc.), manchon (1 pc.).


■ Raccordement électrique

Pour le fonctionnement des deux ventilateurs en double vitesse et en cas de commande par un seul commutateur MBV (accessoire) ou une autre commande unique sur site, prévoir un contacteur de couplage à monter selon schéma de branchement. Pour une utilisation avec un variateur de vitesses, brancher les ventilateurs en grande vitesse.


■ Montage

Sans restriction dans toutes les positions : horizontale, verticale ou diagonale. Selon le sens de pose, peut servir en extraction ou en introduction. Il est conseillé d'éloigner le ventilateur au max. du local à ventiler afin de réduire le niveau sonore dans la pièce..

MV-MP 125 – parallèle



Dimensions MV-MP 125



Double volume

Kit de montage MV-MP

■ Description

Kit de montage pour disposer deux ventilateurs MV en parallèle. Le débit d'air est doublé en fonctionnement parallèle (régulation commune). Contenu de la livraison : pieds supports (2 pcs.), plaques d'adaptation rectangulaires (2 pcs.).


■ Régulation / raccordement

Pour le fonctionnement des deux ventilateurs en double vitesse et en cas de commande par un seul commutateur MBV (accessoire) ou une autre commande unique sur site, prévoir un contacteur de couplage à monter selon schéma de branchement. Pour une utilisation avec un variateur de vitesses, brancher les ventilateurs en grande vitesse. Chaque ventilateur peut être commandé séparément, le deuxième pouvant servir de secours. Dans ce cas, pour éviter le bypass du flux, prévoir des clapets anti-retour (type RSK, acc.).


Type	N° réf.	Raccorde- ment Ø	Débit d'air min./max.	Vitesse min./max.	Pression sonore à 1 m		Puissance absorbée min./max.	Courant absorbé min./max.	Schéma de raccord.	Temp. du fluide max.	Poids net ap- prox.	Régulateur à transformateur 5 étages	Régulateur électronique* progressif encastrable / apparent		
		mm	l/s m³/h	min ⁻¹	dB (A)	dB (A)	W	A	N°	+ °C	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.
Ventilateurs pour gaines circulaires, 230 V, 50 Hz, moteur à condensateur, IP44															
MV 125	06052	125	250/360	1670/2300	35/42	49/56	25/33	0,11/0,15	844,1	60	1,7	TSW 0,3	03608	ESU1/ESA1	00236/00238
Double pressure	Unité de ventilation à deux vitesses, 230 V, 50 Hz, moteur à condensateur, IP44														
MV-MZ 125	06059	125	250/360	1670/2300	40/47	52/59	50/66	0,22/0,30	845,1	60	4,6	TSW 0,3	03608	ESU1/ESA1	00236/00238
Double volume	Unité double parallèle, 230 V, 50 Hz, moteur à condensateur, IP44														
MV-MP 125	06066	—	500/720	1670/2300	38/45	52/59	50/66	0,22/0,30	845,1	60	5,8	TSW 0,3	03608	ESU1/ESA1	00236/00238

* Prévoir des régulateurs à transformateur dans les endroits sensibles au bruit. La commande électronique par découpage de phase peut générer un ronflement de magnétisation gênant.


Courbes de performances MV 125 – simple étage



Courbes de performances MV-MZ 125 – en série



Courbes de performances MV-MP 125 – en parallèle



Détails des accessoires	Page
Filtres, batteries et silencieux	553 ++
Kits de régulation pour batteries	559, 563++
Conduits souples, volets, grilles et traversées de toit	637 ++
Bouches d'aération	662 ++
Variateurs, régulateurs et commutateurs	679 ++

Accessoires pour MV et MV-MZ

Manchette souple

FM 125 N° réf. 01682

Toile souple PVC avec 2 colliers de serrage. Pour montage entre le ventilateur et le réseau aéralique. Permet de limiter la transmission des bruits et d'éliminer les écarts d'alignement. Pour utilisation en amont ou en aval, deux manchettes sont nécessaires.



Volet extérieur automatique

VK 125 N° réf. 00857

Volet de surpression automatique anti-retour pour montage mural, à la sortie d'air. En matière synthétique, blanc.



Grille de protection extérieure

G 160 N° réf. 00893

Pour couvrir et à insérer dans les ouvertures d'aération rondes. En matière synthétique antichoc, blanc.



Grille de protection

MVS 125 N° réf. 06072

Pour montage amont ou en aval sur le ventilateur.



Gaine acoustique souple

FSD 125 N° réf. 00677

Gaine circulaire souple en aluminium avec raccord de montage aux deux extrémités. Isolant acoustique épaisseur 50 mm, longueur 1 m.



Caisson filtre

LFBR 125 Coarse 70 %* 08577

Grande surface filtrante, montage en gaines.



Batterie électrique

EHR-R 0,8/125 0,8 kW N° 08709

Enveloppe cylindrique en acier galvanisé pour montage en gaines.



Batterie eau chaude

WHR 125 N° réf. 09480

Pour montage en gaines.



Accessoires pour tous types

Clapet anti-retour

RSKK 125 N° réf. 05107

Automatique, en matière synthétique. Pour montage en gaines.



Commutateur de service 0-1-2

MVB N° réf. 06091

Avec fonctions marche/arrêt, petite et grande vitesse.



Régulateur à transformateur

TSW v. tableau des types

À cinq vitesses, pour montage apparent.



Régulateur de vitesse électronique

ESU/ESA v. tableau des types


Pour montage encastrable/apparent.



Minuterie électronique

ZNE N° réf. 00342

Avec durées de temporisation à réglage progressif.



* Description détaillée, v. page du produit.