



■ Grille de façade ronde
Pour couvrir à fleur les ouvertures de ventilation en façade. Utilisation sur les conduits circulaires d'air extérieur et d'air rejeté. Deux perçages dans le raccord permettent une fixation simple avec des vis (à fournir par le client). Construction solide en aluminium. Ailettes fixes avec un grillage en acier inoxydable à l'arrière, mailles de 10 x 10 mm.

■ Gamme

Type	N° réf.	Poids en g
FGR 80	40195	100
FGR 100	40196	150
FGR 125	40197	180
FGR 160	40198	300
FGR 200	40199	400
FGR 250	40181	900
FGR 315	40182	1600

Type	Dim. en mm			
	A	B	C	D
FGR 80	98	81	12	4
FGR 100	124	99	17	3
FGR 125	151	125	17	3
FGR 160	182	160	14	4
FGR 200	224	199	16	4
FGR 250	275	250	15	5
FGR 315	345	314	14	7



■ Grilles de ventilation LG
Avec des ailettes inclinées pour couvrir les ouvertures de ventilation rondes de Ø 80, 100, 125 et 160 mm.
 Grille de haute qualité et très esthétique.
 Les ailettes inclinées permettent une obturation visuelle totale (avec un montage adéquat).
 En aluminium moulé sous pression non corrosif, revêtement peinture époxy, couleur : blanc.
 Montage en gaines par simple emboîtement d'un manchon rond à l'arrière avec ressorts de serrage et bande d'étanchéité.

■ Gamme

Type	N° réf.	Poids en g
LGK 80*	00259	120
LGM 100	00254	300
LGM 125	00258	450
LGM 160	00261	750

* En plastique.

Type	Dim. en mm			
	A	B	C	D
LGK 80	135	105	14	80
LGM 100	155	127	16	95
LGM 125	195	150	25	120
LGM 160	252	190	25	155



■ Grille de transfert LTG
Grille simple déflexion fixe pour montage en bas de porte.
 Design esthétique et discret. En plastique de haute qualité, antichoc. Couleur : blanc ou brun.
 Large bord périphérique et avec ailettes inclinées pour une obturation visuelle totale. Ne dépasse que de 3 mm.
 En deux pièces emboîtables. Montage : chaque pièce est introduite de part et d'autre dans l'ouverture de la porte. L'assemblage se fait par vissage des deux parties entre elles.

■ Gamme

Type	N° réf.	Couleur
LTGW	00246	Blanc
LTGB	00247	Marron

