


## B VD 800 F400/F600

## Dimensions B VD 800 F400/F600



Dim. en mm

## ■ Utilisation

- Prévu pour assurer le désenfumage mécanique (MRA) de bâtiments tels que les centres commerciaux, les grands parkings, les lieux de réunion ou les bâtiments industriels.
- Désoenfumage avec les classes de température F400 et F600.
- Convient également pour la ventilation (double usage).
- Pour des exigences de ventilation élevées avec une température permanente des fluides jusqu'à 120 °C.

## ■ Caractéristiques

- Tourelle de désoenfumage à double usage (désoenfumage et ventilation).
- Construction robuste avec caisson optimisé pour un haut rendement pour des conditions d'utilisation difficiles.
- Fiabilité de fonctionnement élevée avec des coûts d'entretien minimes.
- Livré prêt à l'emploi pour un montage facile.
- Plaque de base équipée de goujons permettant un montage facile des accessoires côté aspiration.
- Sonde à thermistance de série pour la protection moteur en fonctionnement confort (les dispositifs de protection moteur doivent être systématiquement

shuntés en cas d'incendie pendant toute la durée de fonctionnement).

- Moteur hors du flux d'air chaud, placé dans un compartiment isolé et ventilé pour un refroidissement optimal.
- De nombreux accessoires permettent une adaptation parfaite aux exigences spécifiques du projet.
- Interrupteur de proximité de série pour le raccordement électrique.
- Perfectement adapté à une utilisation avec variateurs de fréquence.

## ■ Enveloppe

- En aluminium résistant à l'air salin, pour une protection efficace contre les intempéries.
- Plaque de base avec pavillon d'aspiration et support moteur en tôle d'acier galvanisée.
- Rejet vertical empêchant la dégradation des zones voisines en cas d'incendie.
- Grille de protection en aluminium côté refoulement.
- Anneaux de levage de série pour une mise en place aisée.
- Lauréat du German Design Award 2021 pour l'excellence de son design.

## ■ Turbine

- Turbine centrifuge à haute performance, à entraînement direct,

avec huit pales courbées vers l'arrière.

- Exécution en tôle d'acier avec revêtement peinture époxy.
- Turbine simple ouïe non réversible.
- Équilibrage dynamique, niveau de qualité 6.3.
- Haut rendement pour un débit maximal et un fonctionnement silencieux.
- Montage direct du moyeu sur l'arbre du moteur.

## ■ Entraînement

- Moteur de désoenfumage de haute qualité pour des températures ambiantes élevées, parfaitement adapté à une utilisation en désoenfumage.
- Type de moteur fermé, protection IP55.
- Bobinage, classe d'isolation H.
- Moteur placé dans un compartiment isolé du flux d'air chaud.
- Concept de refroidissement innovant pour le moteur, parfaitement adapté pour le désoenfumage avec variateur de fréquence et à vitesse de rotation réduite.
- Refroidissement du moteur par conduit d'aspiration. L'aménée d'air se fait de manière autonome lors du fonctionnement du ventilateur.
- L'état des roulements à billes du moteur peut être surveillé au moyen du système de diagnostic

moteur Helios (accessoire).

## ■ Réglage de la vitesse

- Fonctionnement optimal en ventilation grâce à un réglage de la vitesse par variateur de fréquence.
- Désoenfumage possible avec fonctionnement par variateur de fréquence, permettant de supprimer le circuit de dérivation complexe en cas d'incendie.
- En mode désoenfumage, un fonctionnement à la vitesse nécessaire pour le débit de désoenfumage requis doit être assuré.
- Variateur de fréquence avec filtre sinus sur chaque phase et mode de fonctionnement spécial désoenfumage obligatoire (accessoire).

## ■ Double usage

- Homologué pour la ventilation de confort et le désoenfumage.
- Ventilation en fonctionnement continu possible.
- Haut rendement répondant aux exigences ErP pour les ventilateurs de désoenfumage à double usage.

## ■ Montage/installation

- Pour montage à l'extérieur sur toit (arbre moteur vertical), terrasse ou costière, à l'horizontale. Costières, voir accessoires.
- Classe de charge de neige 0 selon la norme NF EN 12101-3


Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Pression sonore rayonnée	Niveau sonore rayonné	Puissance nominale moteur	Intensité nominale	Intensité de démarrage	Schéma de branchement	Poids net env.	Variateur de fréquence	Commande de désoenfumage, protection moteur incluse
		min <sup>-1</sup>	V·m <sup>3</sup> /h	dB(A) à 4 m	dB(A)	kW	A	A	N°	kg	Type	N° réf. Type N° réf.

## F400 Moteur triphasé une vitesse, 400 V, 50 Hz, protection IP55

B VDD 800/4 F400	01699	1470	47 800	83	103	22,00	41,00	299	1307	568	FU-CS 50	05473 EVS-SD 007 04580
B VDD 800/6 F400	01709	975	31 500	79	99	7,50	14,80	93	1261	501	FU-CS 18	05469 EVS-SD 003 04584

## F600 Moteur triphasé une vitesse, 400 V, 50 Hz, protection IP55

B VDD 800/4 F600	01715	1470	47 800	83	103	22,00	41,00	299	1307	568	FU-CS 50	05473 EVS-SD 007 04580
B VDD 800/6 F600	01716	975	31 500	79	99	7,50	14,80	93	1261	501	FU-CS 18	05469 EVS-SD 003 04584

**Courbe de performances B VD 800 F400/F600**


pour une installation sur toiture de bâtiments chauffés. Pour les classes de charge de neige SL 2000 et SL 3000 : déflecteur latéral au refoulement en accessoire soufflage.

- Anneau de levage de série pour une mise en place aisée.
- Les accessoires à monter côté aspiration peuvent être fixés via les goujons de la plaque de base (perçage selon la norme DIN 24155).

**Température du fluide**

- Classes de température F400 et F600
- Mode désenfumage 400 °C/120 minutes ou 600 °C/120 minutes.
- Température permanente des fluides de 120 °C.
- Plage de température ambiante de -20 °C à +60 °C.

**Niveau sonore**

- Le tableau des types indique la pression sonore rayonnée à 4 m en champs libre.
- Le niveau sonore peut varier sensiblement en fonction de l'installation et de l'environnement.
- Silencieux au refoulement et costière pour toit plat avec silencieux, voir accessoires.

**Protection moteur**

- Tous les modèles sont équipés de série d'une sonde à thermistance dans le bobinage moteur.
- Analyse de la sonde à thermistance par un dispositif de protection moteur approprié, EVS ou variateur de fréquence (accessoires).
- La protection moteur doit être shuntée systématiquement en mode désenfumage (mis hors circuit) afin de garantir une durée de fonctionnement maximale.

**Tensions et fréquences**

- Les tensions nominales et les fréquences sont indiquées dans le tableau. Elles servent également de base aux caractéristiques techniques.

**Raccordement électrique**

- Au niveau de l'interrupteur de proximité situé à l'extérieur du caisson, protection IP65.
- Possibilité de verrouillage de l'interrupteur de proximité en position « 0 OFF » et « I ON » par cadenas.
- Les ventilateurs d'une puissance nominale moteur jusqu'à 2,20 kW sont prévus pour un démarrage direct. À partir de 3,00 kW, prévoir un démarrage étoile/triangle.

**Livraison**

- Appareils entièrement prémontés et prêts à être raccordés.
- Mise en place aisée grâce à l'anneau de levage de série.

**Consignes de sécurité**

- Grille de protection en aluminium de série, côté refoulement. Évite l'introduction de feuilles et de corps étranger et assure une protection contre les contacts.

**Essai au feu**

- Testé selon la norme NF EN 12101-3: 2015-12.

**Certification**

Les ventilateurs de désenfumage B VD ont été testés selon la norme NF EN 12101-3. Certificat de performance : F400 : 0761-CPR-1052 F600 : 0761-CPR-1053

**Accessoires**
**Costière pour toits plats**

**B FDS 800/300** N° réf. 01868

**B FDS 800/500** N° réf. 01869

Costière pour toits plats pour B VD F400 et F600, 300 mm et 500 mm de hauteur, pour une installation sur toit plat.


**Silencieux**

**B SSD 800** N° réf. 03523

Silencieux à baffles pour costière pour toits plats, pour l'atténuation du niveau sonore à l'aspiration. Costière pour toits plats B FDS nécessaire.


**Silencieux au refoulement**

**B HSDV 800** N° réf. 03370

Silencieux à baffles pour l'atténuation du niveau sonore au refoulement.


**Déflecteur**

**B DEF 800/2000** N° réf. 40085

**B DEF 800/3000** N° réf. 03471

Déflecteur avec classe de charge de neige SL 2000 et SL 3000, à monter sur B VD F400 et F600.


**Pavillon d'aspiration avec grille de protection**

**ASD-SGD 800** N° réf. 01424


**Manchette souple à brides**

**STSB 800 F400** N° réf. 01919

**STSB 800 F600** N° réf. 02007


**Virole de prolongation**

**VR 800** N° réf. 01412


**Clapet anti-retour**

**RVS 800** N° réf. 02602

En cas de raccordement direct du ventilateur, intercaler une virole de prolongation (VR 800 N° réf. 01412).


**Commande de ventilateurs de désenfumage**

**EVS-SD 007 (22 kW)** N° 04580

**EVS-SD 003 (7,5 kW)** N° 04584

Commande de ventilateurs de désenfumage pour le fonctionnement de B VD F400/F600.


**Système de diagnostic de l'état des roulements**

**LZD Basic** N° réf. 27495

**LZD Comfort** N° réf. 27497

Pour garantir le bon fonctionnement des roulements à billes du moteur. Montage en usine sur le ventilateur.


**Remarque**

Consignes à respecter en cas d'incendie :

- Le désenfumage doit pouvoir être assuré sans obstacle à tout moment.
- Les protections moteur intégrées doivent être shuntées automatiquement.
- Les ventilateurs de désenfumage requièrent une alimentation électrique sécurisée (alimentation de sécurité) en cas d'incendie.

Maintien du fonctionnement des installations électriques selon les prescriptions en vigueur.

Informations pour projets et études p. 8 ++

**Accessoires** **Page**

Accessoires de montage 232 ++

Régulateurs, commutateurs 263 ++